SIRIUS

Промышленный светодиодный светильник SIRIUS для освещения объектов промышленного и коммерческого назначения.



- Светодиоды Epistar
- Возможность дополнительного оснащения:алюминиевый отражатель 70 º
- Дополнительные варианты крепления: лира / цоколь Е27 / кронштейн
- Светоотдача светильника до 150 Лм/Вт

Рабочее напряжение: 220 В, 50 Гц
Коэффициент мощности – более 0,90
Тип светодиодов - EPISTAR
Степень защиты - IP65
Цветовая температура – 5000 К
Индекс цветопередачи Ra – более 75
Диапазон рабочих температур окружающей среды – -15..+50 ºС
Основной тип крепления: подвесной (крюк)

Срок службы 50000 часов
Гарантия - 5 лет
Продукция сертифицирована.

Наименование	Потребляемая Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток светильника, Лм	Угол рассеивания	Светоотдача светильника Лм /Вт	Размеры АхВ, мм	Кол-во шт. в упаковке	Масса светильника, не более, кг	Габаритные размеры упаковки, мм	Артикул для заказа
SIRIUS/60W	60	5000	7200	110	120	168x90	1	0,750	215x175x180	7403/60
SIRIUS/90W	90	5000	10800	110	120	238x132	1	1,600	282x282x195	7404/90
SIRIUS/120W	120	5000	18000	110	150	238x132	1	1,620	282x282x195	7405/120
Алюминиевый отражатель для светильника SIRIUS 60 Вт				70		260x100	20	0,126	280x320x320	78545
Алюминиевый отражатель для светильника SIRIUS 90-120 Вт				70		290x120	20	0,250	280x320x320	78546